

Distribuidor oficial de Epilog Laser:



**LASER
PROJECT**

EPILOG LASER

Duwhout 1
3991 CD HOUTEN • Los países bajos
bv@epiloglaser
www.epiloglaser.es
+31 30 760 2998

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

CO₂

GRABADO CORTE

Acero inoxidable *	
Aluminio anodizado	
Cartón gris	.
Cartulina	.
Caucho	.
Cerámica	
Chapa de madera	.
Corcho	.
Corian	.
Cuero	.
Delrin	.
Fibra de vidrio	.
Foam	.
Latón *	
Madera	.
Mármol	
Melamina	.
Metacrilato	.
Metal desnudo *	
Metales lacados	
Mylar	.
Nácar	.
Papel	.
Piedra	
Plásticos	.
Textil	.
Titanio *	
Vidrio	

Fibra

GRABADO

ABS (blanco/negro)	
Acero (inoxidable)	
Acero cobalto cromo	
Acero eléctrico	
Aluminio	
Bayblend FR110 Bayer	
Cerámica	
Cobre	
Delrin	
Fibra de carbono	
Latón	
Magnesio	
Metales Inconel (varios)	
Metales niquelados	
Molibdeno	
Nylon	
Obleas silicio	
Oro	
PEEK	
PET Rynite	
Plata	
Policarbonato	
Polisulfona	
Santoprene	
Silicio	
Teflon	
Tereftalato de polibutileno	
Variedad de metales	

Y muchos más!

* Existen soluciones para el marcado de metales desnudos con láser de CO₂




Epilog Laser es referente mundial en la fabricación de máquinas láser de grabado y corte, ofreciendo soluciones de alta calidad para profesionales desde 1988.

Nuestras máquinas láser están diseñadas para proporcionar precisión, velocidad y fiabilidad para una amplia gama de aplicaciones.

Si estás buscando una máquina láser de grabado y corte que reúna todas tus necesidades a nivel profesional, estás en el lugar correcto. Nuestras máquinas están desarrolladas con la última tecnología y diseñadas para proporcionar la mejor calidad.

Todos los modelos están equipados con un sistema de cámaras IRIS y proporcionan las velocidades más altas de grabado, de hasta 4.2 m/s.

Contacta con **LASER PROJECT**, nuestro distribuidor de confianza, para conocer más sobre nuestros productos y cómo pueden ayudarte a conseguir tus objetivos profesionales.



EpilogLaser

Grabado | Corte | Marcado

Fusion Galvo G100



Fusion Galvo G100

Área de trabajo	152 x 152 mm
Potencia	30 W Pulsado 30, 60 W MOPA
Cámaras	2 Superiores
Fuente láser	Pulsado, MOPA Fibra

Fusion Maker



Velocidad de grabado máxima de 1,5 m/s

Fusion Maker 12

Área de trabajo	610 x 305 x 178 mm
Potencia	30, 40 W CO ₂
Cámaras	1 Superior
Fuente láser	CO ₂

Fusion Maker 24

Área de trabajo	610 x 610 x 254 mm
Potencia	40 W CO ₂
Cámaras	2 Superiores
Fuente láser	CO ₂

Fusion Maker 36

Área de trabajo	914 x 610 x 254 mm
Potencia	40, 50 W CO ₂
Cámaras	2 Superiores
Fuente láser	CO ₂

Fusion Edge



Velocidad de grabado máxima de 3,05 m/s

Fusion Edge 12

Área de trabajo	610 x 305 x 178 mm
Potencia	• 30 W Fibra • 40, 50, 60 W CO ₂
Cámaras	1 Superior
Fuente láser	Fibra, CO ₂

Fusion Edge 24

Área de trabajo	610 x 610 x 254 mm
Potencia	50, 60 W CO ₂
Cámaras	2 Superiores
Fuente láser	CO ₂

Fusion Edge 36

Área de trabajo	914 x 610 x 254 mm
Potencia	60 W CO ₂
Cámaras	2 Superiores
Fuente láser	CO ₂

Fusion Pro



Velocidad de grabado máxima de 4,2 m/s

Fusion Pro 24

Área de trabajo	610 x 610 x 228 mm
Potencia	• 30 W Fibra • 60, 100 W CO ₂
Cámaras	• 30/60, 50/100 Doble fuente
Fuente láser	2 Superiores + Registro
Fuente láser	Fibra, CO ₂ Doble fuente

Fusion Pro 36

Área de trabajo	914 x 610 x 228 mm
Potencia	• 60, 80, 100 W CO ₂
Cámaras	• 30/80, 50/100 Doble fuente
Fuente láser	2 Superiores + Registro
Fuente láser	CO ₂ , Doble fuente

Fusion Pro 48

Área de trabajo	1219 x 914 x 311 mm
Potencia	• 80, 100, 120 W CO ₂
Cámaras	• 50/100, 50/120 Doble fuente
Fuente láser	2 Superiores + Registro
Fuente láser	CO ₂ , Doble fuente