

L'innovation qui protège la planète



naofl∞r



Pose flottante
ultra facile et rapide,
sans produits chimiques.
Coûts de pose
très réduits



Démontable,
réemployable
et réutilisable

La
RÉVOLUTION
parquet
du bâtiment
décarboné



naofloor

L'innovation révolutionnaire du parquet massif

Plus simple à poser qu'un stratifié!



Blockmoove
Système d'assemblage
exclusif pour une pose
rapide et facile



Lame 1

Lame 2



Jusqu'à
22 dB d'isolation
au bruit de choc **
Confort acoustique éprouvé
Réduction des bruits de transmission



Compatible sol chauffant
basse température ***



Premier parquet sous

ATEX n° 3406-VI
CSTB



**Système validé grâce au
dossier technique FCBA - DT PARQ 002**
Mis en œuvre selon les
prescriptions de la NF DTU 51.11
(parquets flottants)

** Isolation acoustique du système Naofloor + sous-couche OrSilence
*** Basse température - sauf en largeur 170 mm



3x MOINS
d'arbres coupés
pour la même surface
de parquet



3x PLUS
de CO₂ capté en forêt



Carbone stocké
3x PLUS
longtemps
dans le produit

ecoscale
AAAA

Naofloor excelle sur
tous les indicateurs
du cycle de vie du produit :
matière recyclée et
renouvelable, réemployabilité,
démontabilité et recyclabilité.
**Il obtient la note maximale
de AAAA.**



* information sur le niveau
d'émission de substances
volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+
(très faibles émissions)
à C (fortes émissions).



fabricant français



naofloor

Une infinité de possibilités

Gamme finie

	Naofloor 90	Naofloor 130	Naofloor 170
Épaisseur	14 ou 20 mm	14 ou 20 mm	20 mm
Largeur	90 mm	130 mm	170 mm
Longueur	de 300 à 1200 mm	de 400 à 1800 mm	de 400 à 1800 mm
Chanfreins	Options : 2 chanfreins ou 4 chanfreins		
Choix	3 choix d'aspect : PR, RT1/RUA, RT2/RUB		
Assemblage des lames en long	Technologie d'assemblage brevetée Blockmoove		
Assemblage des lames en bout	Assemblage en V		
Vieillissement artisanal	Possible 2 options : History ou Century		
Finition	Vernis Gamme Déco Huilés Gamme Déco Huilés Gamme Grand Siècle Huilés Gamme Vieilleie		
Classe d'usage selon NF B53-669	Classe 33		
Rénovabilité selon NF B 53-663	Oui		
Pose	Pose flottante ultra simple et rapide		
Démontable & Réemployable	Oui		
Réutilisable	Oui		
Origine des bois	Bois de France 100 %		
Gestion durable et respectueuse de la forêt	Certifié PEFC 100 %		
Fabrication	100 % française		
Traçabilité	Oui		
Garantie	Garantie à vie		

Éléments variants gamme brute

Chanfreins	Options : sans chanfreins, 2 chanfreins ou 4 chanfreins
Finition	Finition à appliquer sur chantier


Finitions

Vernis Gamme Déco

Les Clairs



Blanc de Lin



Bois Brut



Naturel

Les Bruns




Noyer



Havane

Le Gris



Gris Argent

Huilés Gamme Déco

Les Clairs



Blanc Cérusé




Bois Brut



Côte d'Opale



Naturel



Sable

Les Bruns




Antique



Terre d'Ombre

Le Gris




Gris Anthracite

Huilés Gamme Grand Siècle



Manoir



Belle Époque

Huilés Gamme Vieilleie

Les Clairs



Bois Brut



Earl Grey



Fleur de Sel

Les Bruns



Café



Café Patiné Blanc



Poivre Noir Patiné Blanc

naofloor

save

Naofloor Save, l'esprit Naofloor plus fort que jamais

Naofloor Save valorise les bois déperissants, ces arbres affaiblis par la sécheresse et les insectes mais qui ont gardé toutes leurs qualités mécaniques pour leur offrir une seconde vie noble. Plutôt que d'être brûlés et de relâcher leur carbone, ces bois deviennent un parquet d'exception, où chaque lame stocke durablement le CO₂ et raconte l'histoire d'un arbre sauvé.

NOUVEAU



Sauver et mieux
utiliser les arbres
déperissants
de nos forêts



Des bois aux singularités naturelles

Piqûres, nuances, veines irrégulières sont assumées, harmonisées et magnifiées par un travail de teinte et de vieillissement unique. Un parquet authentique, texturé, vivant, qui allie la beauté brute de la nature à l'élégance contemporaine d'un sol durable.

Un geste simple, une portée immense

Choisir Naofloor Save, c'est :

- Éviter aux bois déperissants de finir en bois de chauffage,
- Préserver du carbone pour des décennies,
- Soutenir les forêts françaises,
- Donner à son intérieur un sol plein de sens.

La gamme naofloor

save

Gamme

	Save 70	Save 90	Save 130
Épaisseur	14 ou 20 mm	14 ou 20 mm	14 ou 20 mm
Largeur	70 mm	90 mm	130 mm
Longueurs en fonction de ce que donne l'arbre Mesures approximatives données	de 300 à 1500 mm	de 300 à 1500 mm	de 300 à 1500 mm
Choix	Choix mélangeant le PR, RT1/RUA, RT2/RUB, avec des piqûres noires admises sans limitation. Ce qui donne un aspect épuré, sachant que les traces de piqûres se confondent avec les impacts de l'aspect de surface vieilli.		
Assemblage des lames en long	Technologie d'assemblage brevetée Blockmoove		
Assemblage des lames en bout	Assemblage en V		
Viellissement artisanal	Arêtes et surfaces vieillies à la main, arêtes cassées et coups en surface		
Finition	Huilé Naturel Huilé Noyer Huilé Antique Huilé Havane		
Classe d'usage selon NF B53-669	Classe 33		
Rénovabilité selon NF B 53-663	Oui		
Pose	Pose flottante ultra simple et rapide		
Démontable & Réemployable	Oui		
Réutilisable	Oui		
Origine des bois	Bois de France 100 %		
Gestion durable et respectueuse de la forêt	Certifié PEFC 100 %		
Fabrication	100 % française		
Traçabilité	Oui		
Garantie	Garantie à vie		



Huilé Naturel



Huilé Noyer



Huilé Antique



Huilé Havane

naofloor.com

contact@naofloor.com

Ce projet a été financé par le Gouvernement dans le cadre de France 2030 opéré par l'ADEME.